

Tubo de Drenagem com Geotêxtil

O Tubo de Drenagem com Geotêxtil (Tecpipe Geo) fabricado em material termoplástico (poliolefinas), é constituído por uma parede simples de forma corrugado possuindo assim boas propriedades mecânicas e fornecido com manta geotêxtil.

Øext (mm)	Øext tolerancia (mm)	Øint (mm)	Rolo (m)	Perfurações (TP)		Superfície de captação (cm ² /m)	Classificação UNE 53994
				Qt/anel	(Qt./m)		
50	± 3	42.3	50	6	456	44	Drenagem normal: Série ND Classe de rigidez: SN2 (≥2kN/m ²) Resistência ao impacto: 14J Totalmente perfurado: TP - 6F a 360°
80	± 4	72.0	50/100	6	327	35	
100	± 4	90.4	50/100	6	309	45	
125	± 4	108.1	50	6	240	52	
160	± 5	138.5	50	6	420	90	
200	± 5	172.0	40	6	270	65	



Outras características técnicas

Material: Polietileno


Cor: Amarelo (tipo RAL 1018)

Marcação: Tubos marcados a intervalos de 2m de acordo com o exemplo:
IBOTEC 2DREN PE Ø C1 ND - ANO - UNE 53994 - DATA+HORA+O.P.

Maleável: Permite fazer curvas sem recurso a acessórios.

Sistema de união: Com manguito de PE preto, fornecido com cada tubo

Manta geotêxtil: Fornecidos com ou sem manta geotextil de ≈150g/m², de acordo com a norma harmonizada EN 13252 (com marcação **CE**)



Aplicação:

Aplica-se na drenagem superficial e subterrânea de terrenos agrícolas, parques, recintos desportivos, canais, muros de contenção, caves, túneis, vias de comunicação, redes ferroviárias, parques de estacionamento, etc. Cumprindo todos os requisitos da norma UNE 53994.

Indicações de instalação:

Não necessita de qualquer acessório para realizar as curvas. O seu corte pode ser facilmente feito com uma faca ou tesoura. Deve-se ter cuidado e evitar calcar o tubo, especialmente com máquinas ou equipamentos pesados. Poderá ser instalado só para condições de enterramento entre 0,8 e 2,5 m (medidos desde a superfície do terreno até à geratriz superior do tubo) e sem cargas de tráfego.



Sede – Lisboa:
 Rua do Ferro - Fetais
 2681 - 502 Camarate
 Tel. +351 219 488 400
 Fax +351 219 470 490
 N.º Azul. 808 202 363

Delegação Porto:
 Zona Industrial da Maia 1 Sector II
 Rua de Amadeu Costa
 4475 - 191 Gemunde
 Tel. +351 229 478 580
 Fax +351 229 489 966

Delegação Coimbra:
 Lugar do Brejo
 Estrada da Ponte – Armazém A
 3040 - 575 Antanhol
 Tel. +351 239 445 594
 Fax +351 239 443 356

Delegação Algarve:
 Zona Industrial de Olhão
 Lote 237
 8700 - 281 Olhão
 Tel. +351 289 705 429
 Fax +351 289 707 114