

MAPA DE TRABALHOS - ARTICULADO

MTB 28

SISTEMA SOTECNISOL FV40 + PY40 JARDIM / PY 50G JARDIM
COBERTURAS AJARDINADAS

Impermeabilização com membranas betuminosas

JULHO DE 2011

Art.	Descrição	Un
1.	Solução de impermeabilização para coberturas	
1.1	Enchimento com betão celular para criação de pendentes: . Execução de enchimento em betão celular com espumogéneo, com peso volúmico húmido de 350kg/m ³ e 10cm de espessura média.	m ²
1.2	Regularização com betão celular de alta densidade: . Execução de camada de regularização em betão celular com espumogéneo, com peso volúmico húmido de 550kg/m ³ e 3cm de espessura máxima.	m ²
1.3	Sistema de Impermeabilização: • Ecoplas 40 + Ecoplas PY 40 Jardim . Primário betuminoso Tecsol 1 nas zonas de aderência. . Membrana APP com 4,0 kg/m ² , armadura de fibra de vidro com 50 g/m ² , acabamento em ambas as faces em polietileno. . Membrana APP com 4,0 kg/m ² e aditivo anti-raízes, armadura de poliéster com 150 gr/m ² , acabamento em ambas as faces em polietileno.	m ²
1.3 A	Alternativa: • Ecoplas 40 + Ecoplas PY 50G Jardim . Primário betuminoso Tecsol 1 nas zonas de aderência. . Membrana APP com 4,0kg/m ² , armadura de fibra de vidro com 50g/m ² , acabamento em ambas as faces em polietileno. . Membrana APP com 5,0kg/m ² e aditivo anti-raízes, armadura de poliéster com 150g/m ² , com acabamento superior a granulado de ardósia.	m ²
1.4	Isolamento térmico: • Roofmate SL 60 Placas rígidas de espuma de poliestireno extrudido com perfil perimetral tipo "meia madeira" com dimensões de 1,25x0,60 m e 60 mm de espessura.	m ²
1.5	Lâmina drenante: • Tecdrain Jardim Lâmina nodular de polietileno de alta densidade com geotextil incorporado.	m ²
1.6	Protecção: • Camada de terra vegetal	m ²

2. Trabalhos complementares

2.1	Abertura de roços com 25x2,5cm na periferia das áreas a intervencionar e nos elementos emergentes para remate da impermeabilização	ml
2.2	Remate a elementos emergentes de superfície	un
2.3	Cantoneira de remate em alumínio	ml
2.4	Junta de dilatação com banda betuminosa	ml
2.5	Ralo em EPDM	un
2.6	Remate a tubo de queda c/ peça em EPDM	un
2.7	Perfil metálico para remate a paramentos verticais selado com mastique	ml
2.8	Remate perimetral com banda betuminosa	ml
2.9	Banda para execução de ensaios de carga em tela betuminosa.	ml