

MAPA DE TRABALHOS - ARTICULADO

MTB 29

SISTEMA SOTECNISOL FLEXGARDEN FLOREIRAS

Impermeabilização com
membranas betuminosas

Art.	Descrição	Un
1.	Solução de impermeabilização para Floreiras	
1.1	Enchimento com betão celular para criação de pendentes: . Execução de enchimento em betão celular com espumogéneo, com peso volúmico húmido de 350kg/m ³ e 10cm de espessura média.	m ²
1.2	Regularização com betão celular de alta densidade: . Execução de camada de regularização em betão celular com espumogéneo, com peso volúmico húmido de 550kg/m ³ e 3cm de espessura máxima.	m ²
1.3	Sistema de Impermeabilização: • Flexgarden . Sistema Flexgarden de impermeabilização líquida anti-raízes, constituído pela aplicação de uma demão de primário de aderência Tecsol 1 à razão de 200g/m ² e pela aplicação de duas demãos de emulsão impermeabilizante Tecsol Anti-Raízes com um rendimento total de 1,2kg/m ² .	
1.4	Lâmina drenante: • Tecdrain Jardim Lâmina nodular de polietileno de alta densidade com geotêxtil incorporado.	m ²
1.5	Protecção: • Camada de terra vegetal	m ²
2.	Trabalhos complementares	
2.1	Ralo em EPDM	un
2.2	Remate a tubo de queda c/ peça em EPDM	un